

# COLIBRI IP

COL-IPR4

## Colibri IP 4-kanavainen PoE-tallennin



- IP-kameroita 4
- 4 PoE-porttia
- Tallennusnopeus enintään 80 Mb/s
- Pakkaus: H.264 / H.264+
- Hälytysviiva, hälytysalue, puuttuvan kohteen tunnistus, kasvojentunnistus
- 1 HDMI, 1 VGA (sama kuva)
- Valmiiksi asennettu 1 Tb kovalevy
- Fast Ethernet -liitäntä
- Etäkäyttö (iPhone, iPad, Android), P2P



## COL-IPR4



TEKNISET OMINAISUUDET:	
Pääprosessori:	Dual-core prosessori
Käyttöjärjestelmä:	Linux
IP-kameroita:	4
Kaksisuuntainen puhe	1 Input, 1 Output, RCA
Liitännät:	1 HDMI, 1 VGA, 2 x USB2.0
Resoluutio:	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P
Usean kanavan näyttö:	1/4
Kanavanäyttö:	Kameran nimi, aika, kameranlukitus, liiketunnistus, tallennus
Kovalevy:	Valmiiksi asennettu, 1 Tb
Kovalevyapaikka:	1 SATA III porttia (enintään 6 Tb)
Pakkausmuoto:	H.264 / H.264+
Tallennusnopeus:	80 Mbps
Bittinopeus:	16Kbps ...20Mbps / kanava
Tallennus:	Manuaalinen, aikataulu, liiketunnistus, ei tallennusta
Tallennusajat:	1...120 min. (oletus: 60 min.), esitallennus: 1...30 s, jälkitallennus: 10...300 s
Hälytystapahtumat:	Tallennus, PTZ, kierto, videon push-ilmoitukset
Videotunnistus:	Liiketunnistus (alueita: 396(22x18)), videohäviö
Hakutoiminnot:	Aika/pvm, liiketunnistus & tarkka haku, älykäs haku
Toistotoiminnot:	Toisto, tauko, pysäytys, kelaus, pikatoisto, hidastus, seuraava tiedosto, edellinen tiedosto, seuraava kamera, edellinen kamera, kokonäyttö, uudelleentoisto, sekoitus, varmuuskopio, digitaalinen zoom
Varmuuskopiointi:	USB-laite / verkko
Kameratuki:	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, jne.
Ethernet:	1RJ-45 portti (10/100Mbps)
PoE:	4 PoE-porttia (IEEE802.3af)
Verkkoyhteydet:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP-suodatin, DDNS, IP-haku (tukee Dahua IP-kameroita, tallentimia jne.), Easy4ip
Käyttäjät:	Enintään 128 käyttäjää
Etäkäyttö:	iPhone, iPad, Android
ONVIF:	ONVIF 2.4
Lämpötila-alue:	-10°C...+55°C
Virransyöttö:	DC48V/1.25A, PoE
Virrankulutus:	Enintään 4 W (ilman kovalevyä)
Mitat:	1U, 204.6 mm x 204.6 mm x 45.6 mm
Paino:	0,450 kg
CE-hyväksyntä:	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1



Mitat:

