

# COLIBRI HD CVI

COL-CVIR8

## Colibri HD CVI 8-kanavainen tallennin



- Pentabrid: 8 x HD CVI / AHD / TVI / Analog + 4 x IP (Full HD realtime)
- Tallennusnopeus enintään 48 Mb/s
- 1 HDMI, 1 VGA
- In: 8 x BNC
- 2 x USB2.0
- Sisältää valmiiksi asennetun 2 Tb kovalevyn
- Fast Ethernet-liitäntä
- Etäkäyttö (iPhone, iPad, Android), P2P
- DC 12 V, enintään 10 W



TEKNISET OMINAISUUDET:	
Pääprosessori:	Upotettu prosessori
Käyttöjärjestelmä:	Linux
HD CVI / AHD / TVI / analogisia kameroita:	8
IP-kameroita:	8 (HD CVI) + 4 (IP)
Kaksisuuntainen puhe:	Audio in/out, RCA
Liitännät:	1 HDMI, 1 VGA, 2 x USB2.0, RS485
Resoluutio:	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 / 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Usean kanavan näyttö:	1/4/8/9/16
Kanavanäyttö:	Kameran nimi, aika, videohäviö, kameranlukitus, liikkeen tunnistus, tallennus
Kovalevy:	Valmiiksi asennettu, 2 Tb
Kovalevy paikka:	1 SATA portti, (enintään 8 Tb)
Pakkausmuoto:	H.264 / H.264+
Tallennusnopeus:	48 Mbps / Main stream: Main Stream: 1080P(1...15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1...25/30fps) Sub stream: D1/CIF/QCIF(1...15fps)
Bittinopeus:	1Kbps ...6144Kbps / kanava
Tallennus:	Manuaalinen, aikataulu (säännöllinen, jatkuva), MD (videotunnistus: liikkeen tunnistus, videohäviö), hälytys, ei tallennusta
Tallennusajat:	1 ...60 min. (oletus: 60 min), esitallennus: 1 ...30 s, jälkitalennus: 10 ...300 s
Hälytystapahtumat:	Tallennus, PTZ, kierto, videon push-ilmoitukset, sähköposti, FTP, vinkit, summeri
Videotunnistus:	Liikkeen tunnistus (alueita: 396(22x18)), videohäviö, häiriö
Hakutoiminnot:	Aika/pvm, hälytys, tarkka haku, älykäs haku
Toistotoiminnot:	Toisto, tauko, pysäytys, kelaus, pikatoisto, hidastus, seuraava tiedosto, edellinen tiedosto, seuraava kamera, edellinen kamera, kokonäyttö, uudelleentoisto, sekoitus, varmuuskopio, digitaalinen zoom
Varmuuskopiointi:	USB-laite / verkko
Verkkoyhteydet:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-suodatin, PPPoE, DDNS, FTP, hälytyspalvelin, P2P, IP-haku (tukee Dahua IP-kameroita, tallentimia jne.)
Kameratuki:	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, jne.
Käyttäjät:	Enintään 128 käyttäjää
Ethernet:	RJ-45 portti (10/100Mbps)
Etäkäyttö:	iPhone, iPad, Android
ONVIF:	ONVIF 2.42, CGI Conformat
Lämpötila-alue:	-10°C...+55°C
Virransyöttö:	DC12V/2A
Virrankulutus:	Enintään 10 W (ilman kovalevyä)
Mitat:	1U, 260 x 236 x 48 mm
Paino:	0,75 kg
Asennus:	Pöytämalli
CE-hyväksyntä:	EN 55032: 2012+AC:2013 (Class B) EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3 : 2013



Mitat:

---

